



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
DECLARATION OF PERFORMANCE
Nr. Lic22P6

Medienos skydai, naudojami statybinėms konstrukcijoms / Wood-based panels for use in dry constructions

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

Unique identification code of the product-type:

VMG LIGNUM BOARD REGULAR / T&G2/ T&G4

2. Produkto paskirtis EN 312 Tipas P6: Didelių apkrovų veikiamos plokštės, naudojamose sausoje aplinkoje
Purpose of the product EN 312 Type P6: Heavy duty load-bearing boards for use in dry conditions

3. Gamintojas: UAB VMG Lignum construction
Manufacturer: Ryto g. 4, Menčių kaimas, Akmenės raj.savivaldybė

4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: **2+**
System for assessment and verification of constancy of performance

5. Darnusis standartas: LST EN 13986:2004+A1:2015
Harmonised standard

6. Notifikuota įstaiga: 0402 - RISE Research Institutes of Sweden AB
Notified body

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės / *Declared performance:*

Eksploatacinės charakteristikos <i>Performance characteristics</i>	>6-10 mm	>10-13 mm	>13-20 mm	>20-25 mm	38 mm	Darnusis standartas <i>Harmonized standard</i>
	Vertės / <i>Value</i>					
Lenkiamasis stipris, N/mm ² <i>Bending strength N/mm²</i>	≥20	≥20	≥ 18	≥ 16	≥14	LST EN 13986:2004+A1:2015
Tamprumo modulis, N/mm ² <i>Modulus of elasticity in bending N/mm²</i>	≥3150	≥3150	≥ 3000	≥ 2550	≥2200	
Vidinė sankiba, N/mm ² <i>Internal bond N/mm²</i>	≥0,60	≥0,60	≥ 0,50	≥ 0,40	≥0,30	
Storio išbrinkis per 24 h, % <i>Swelling in thickness, 24h %</i>	≤16	≤16	≤ 15	≤ 15	≤14	
Formaldehido klasė / <i>Formaldehyde class</i>	E1	E1	E1	E1	E1	
Pentachlorfenolio kiekis (PCP), ppm <i>Content of pentachlorophenol (PCP), ppm</i>	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	
Laidumas vandens garams <i>Water vapor permeability μ, wet / dry cup</i>	15 / 50	15 / 50	15 / 50	15 / 50	15 / 50	
Šiluminis laidis <i>Thermal conductivity, W/(m K)</i>	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12	
Reagavimas į ugnį <i>Reaction to fire:</i>	D-s2,d0	D-s2,d0	D-s2,d0	D-s2,d0	D-s2,d0	
Serviso klasė <i>Service class</i>	A	A	A	A	A	
Poveikio klasė <i>Impact class</i>	1	1	1	1	1	

8. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacinės savybes.
The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 7.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 3 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardas):
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

N.Akmenė, Menčiai 2023.01.06
išdavimo vieta ir data / *place and date of issue*

Mindaugas Venckus
Gamybės vadovas /
Production manager

Dokumentas sukurtas elektroniniu būdu, todėl galioja be parašo ! /
Document was created electronically and is therefore valid without signature !